

ÜRÜN TANIMI

Super Cleaner. yüksek konsantrasyonlu bir temizlik malzemesidir. Balmumu, yağ ve diğer bulaşmaları etkili biçimde temizler. Elle kullanım veya yüksek basınçlı makinelerle kullanıma uygundur. Jelkote veya boyaya zarar vermeden temizler. Her zaman balmumu uygulamasından önce uygulayın.

* Yüksek konsantrasyonlu kullanıldığı zaman yağların temizlenmesinde çok etkilidir.

* Kullanım kolaylığı

* Pleksiglasa zarar vermez.

* Seyreltilerek, genel tekne temizliği yanında, motor veya araba temizliği için de kullanılabilir.

* Bakterilerle ayrıştırılabilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMB620
Özgül Ağırlık	0.98
Katı Madde Oranı	30%
Karışım oranı	Hafif-orta temizlik :4lt suya 4-8 kapak. Daha yoğun temizlik için seyreltmeden kullanın.
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	0.00 g/lt
Birim Ebatları	500 ml

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

Kat atma Yüzey Sıcaklığı

Üzerine atılabilecek ürünler	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max


UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Temiz su ile temizleyin ve kurutun.
Yöntem	Uygun olan karıştırma oranını seçin. Suyun içine gereken kadar Super Cleaner. dolu kapları dökün. Super Cleaner.'i nemli bir bez veya sünger yardımıyla uygulayın, daha sonra uygun basınç uygulayarak tüm yüzeyi silin. Su ile durulayın.
Bazı önemli noktalar	Ürün ısısı en az 5°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 5°C en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	GRP veya boyalı yüzeylerde kullanmaya uygundur.
Uygulama Yöntemleri	Fırça/Bez/Sünger

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International®.ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3575 Issue Date:10.09.2010



Super Cleaner.
Tekne Bakımı
Temizleme ve yağ alma



İlgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.